

# AnserU2-K

## Onverslaanbare eigenschappen!

### Kenmerken

De U2-K is een kleine printer, uitgevoerd met een bulk inkt systeem van 420cc, die een superieure printprestatie op verpakkingen levert tegen een verbazingwekkend lage prijs! Tevens is het mogelijk om een cartridge van 42cc in de printer te gebruiken.

### Technische gegevens

- 2,8" kleurscherm met LED achtergrondverlichting.
- 5 indicators: alarm, ink low, print, run, remote on/off.
- Selecteerbare talen: Engels, Chinees.
- Eenvoudige bediening middels menu.
- Zakformaat IR-afstandbediening.
- Mogelijkheden: alpha(nummeriek), logo's, datum/tijd, houdbaarheidsdatum, shift code, tellers, lot-box code, barcode.
- 1,2,3 of 4 regels. Totale regel hoogte 12,7mm (0,5").  
Hoogte: 2,7 mm, 3,6 mm, 10 mm, 12,7 mm.
- 57,1 meter/minuut met 300 DPI horizontale resolutie.
- Sla op tot 998 berichten op SD-kaart.
- AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 1,6 A / 60 watt.
- Afmetingen: (h/b/d) 114x76x60 mm.
- Gewicht 0,49 kg (exclusief cartridge en beugels)
- 4 in 1 compacte uitvoering (controller, scherm, printkop, cartridge).
- Stand-alone (geen PC nodig). Software meegeleverd voor extra bedieningsgemak.
- AUX I/O poort voor externe decoder, fotocel of alarmkit.
- Ingebouwd SD kaartslot voor software upgrade en databackup.
- Anti-schok mechanisme ter bescherming van de printkop.
- Ingebouwd fotocel, geen extra kosten.
- Dual Switchable Nozzle Design (DSND). Mogelijk om het mondstuk uit te wisselen wanneer er een niet goed functioneert.
- Hot-Swap: voor snelle cartridge verwisseling.
- Wachtwoordbescherming in verschillende niveaus.
- Systeem backup & restore om er zeker van te zijn dat uw data beveiligd is.
- Automatische zomertijd.
- Cartridges van 42cc voor poreuze, niet-poreuze ondergrond. Verkrijgbaar in zwart.
- Bulk inkt systeem van 420cc voor poreuze ondergrond. Verkrijgbaar in zwart.
- Omgevingstemperatuur: 5 °C ~ 40 °C.

### Optionele accessoires

- Externe alarm kit
- Encoder-kit: zorgt voor een hoge kwaliteits print bij gebruik van een onstabiele transportband.
- Externe fotocelkit.



**PackAid**<sup>®</sup>  
competitive

**deWitt**  
eindverpakkingssystemen

Postbus 1578  
8001 BN Zwolle  
T +31 (0) 38 386 13 40  
F +31 (0) 38 386 13 4

info@packaid.nl  
www.packaid.nl  
KvK 08169204  
Bank 628185

BTW/VAT NL.8189.17.519.B01  
BIC/SWIFT INGBNL2A  
IBAN NL69INGB000628185