


kenmerken

De WP1 is een eenvoudig te bedienen palletwikkelaar die uw lading stabiliseert met (gaten)folie. De machine wordt standaard geleverd met een $\varnothing 1650$ mm draaitafel. Een fotocel detecteert automatisch de ladinghoogte. De folieslede is voorzien van een elektromagnetische rem waarmee de spanning op de folie eenvoudig is te regelen via het bedieningspaneel. Alle motoren op de machine zijn frequentie geregeld voor een vloeiende aansturing. Tenslotte bevat deze machine een grafisch bedieningspaneel waarin u eenvoudig instellingen maakt en de toestand kunt aflezen voor de vier wikkelprogramma's.



technische gegevens



- **Plateau:**
 $\varnothing 1650$ mm, aandrijving met ketting;
belaadbaar tot 2000 kg;
pallets tot 1200x1200 mm;
rotatiesnelheid: regelbaar;
frequentie geregeld;
exacte positiestop.
- **Folieslede:**
voor standaard machinerol;
folie: 17 tot 35 μ m;
elektromagnetische rem;
voorzien van fotocel.
- **Wikkelhoogte:** 2400 mm.
- **Aansluiting:** 230 V/1~N/50 Hz, 1,12 kW;
- **Beschermingsgraad:** IP54.
- **Bedrijfstemperatuur:** +5 tot +40 °C.

optionele accessoires

- Wikkelhoogte 2700 mm, 2900 mm of 3100 mm.
- Draaiplateau $\varnothing 1800$ mm of $\varnothing 2200$ mm.
- RVS uitvoering.
- Oprijdplaat voor standaard pompwagen.
- Zwaar uitgevoerde oprijdplaat voor elektrische wagen.
- Fotocel voor donkere lading.
- Foliewagen met mechanische rem of voor wikkelnet.
- Pneumatische of elektrische aandrukplaat.
- Frame voor Deense- en/of veilingkarren.
- Zelf instelbare, vaste wikkelhoogtes.
- Inbouwframe zodat het plateau gelijkvloers wordt.
- Aanrijdbeveiliging.
- Roping module voor sublieme hechting aan de voet.
- Geïntegreerde (gekalibreerde) digitale weegschaal.
- Andere specificaties, indien technisch uitvoerbaar, op aanvraag.



Verkrijgbaar met de volgende foliesledes.



Elektromagnetische rem. De foliespanning is regelbaar vanaf de bedieningszijde.

Mechanische rem.



PackAid[®]
competitive

deWitt
e ndverpakk ngssystemen

Postbus 1578
8001 BN Zwolle
T +31 (0) 38 386 13 40
F +31 (0) 38 386 13 49

info@packaid.nl
www.packaid.nl
KvK 08169204
Bank 6281856

BTW/VAT NL.8189.17.519.B01
BIC/SWIFT INGBNL2A
IBAN NL69INGB0006281856