



www.rekwikkelendoejezo.nl

®

PackAid mobiele rekwikkelmachine

PackAid[®]
competitive

PACKAID B.V.

POSTBUS 1578

8001 BN

ZWOLLE

WWW.PACKAID.NL

INFO@PACKAID.NL

Tel 038 3861340

Fax 038 3861349

De PackAid P.A.matic is een eenvoudig te bedienen mobiele rekwikkelmachine die een palletlading uitstekend beschermt met folie. De machine kan op elke gewenste plaats een pallet wikkelen. Een fotocel detecteert automatisch de ladinghoogte. De foliewagen is voorzien van een elektromagnetische rem waarmee de spanning op de folie eenvoudig te regelen is vanaf het bedieningspaneel. De machine heeft een digitaal bedieningspaneel waarin eenvoudig de verschillende wikkelprogramma's ingevoerd kunnen worden en de verschillende wikkelprogramma's vervolgens afgelezen kunnen worden. Het grote voordeel van deze machine is dat de machine vrijwel geen beperkingen heeft ten aanzien van palletmaten. Ook zeer instabiele pallets kunnen door deze machine gewikkeld worden, immers de pallet blijft op de grond staan. De machine is leverbaar met een groot aantal opties. Levertijd van de PackAid rekwikkelmachines is ongeveer vier weken na opdracht. De machine maakt deel uit van een groot aantal verschillende rekwikkelmachines die onder de geregistreerde merknaam van PackAid op de markt worden gebracht. De machines worden geïnstalleerd door de eigen servicemensen van PackAid b.v. en we onderhouden de machine ook na levering graag voor u.

Beschikbare opties:

- Wickelhoogte 2400 mm, nog met een deelbare mast
- Wickelhoogte 2900 mm met een vaste stalen mast. (zie foto voorzijde brochure)
- Dubbel geleidewiel
- Groter geleidewiel



Standaard specificaties:

Minimum lading	600 x 600 mm
Maximum lading	onbeperkt
Wikkelhoogte	2100 mm (als optie hoger)
Ruimte rondom pallet	1150 mm
Grondvlak	1650 x 2950 mm
Hoogte van machine	103 cm hoog met een deelbare mast
Capaciteit	Circa 150 euro pallets met een hoogte van 1500 mm
Folie diktes	Alle PE foliesoorten, van 17 tot 35 micron
Accu's	Inclusief, 2 onderhoudsvrije gel accu's 12 V / 110 Ah (vrij verkrijgbaar)
Laadtijd accu's	Laadtijd van volledig lege accu's is ongeveer 8 tot 10 uur
Acculader	Geïntegreerd in de machine 230 volt – 50 HZ
Foliespanning	Instelbaar
Wikkelprogramma's	Standaard voorzien van wikkelprogramma's
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	+5 tot +40 ° Celsius