



® PackAid rekwikkelmachine type 2

PackAid®
competitive

PACKAID B.V.

POSTBUS 1578

8001 BN

ZWOLLE

WWW.PACKAID.NL

INFO@PACKAID.NL

Tel 038 3861340

Fax 038 3861349

www.rekwikkelendoejezo.nl

De PackAid P.A.2 is een eenvoudig te bedienen stationaire rekwikkelmachine die een palletlading uitstekend beschermt met voorgerekte folie. De wikkelaar gaat efficiënt en kostenbesparend om met folie doordat twee walsen de folie oprekken tot maar liefst 250% van de normale lengte. De machine wordt standaard geleverd met een draaiplateau van 1650 mm doorsnede. Een fotocel detecteert automatisch de ladinghoogte. De foliewagen is voorzien van een elektromagnetische rem waarmee de spanning op de folie eenvoudig te regelen is vanaf het bedieningspaneel. Alle motoren zijn frequentie geregeld voor een vloeiende aansturing. Tenslotte heeft de machine een digitaal bedieningspaneel waarin eenvoudig de verschillende wikkelprogramma's ingevoerd kunnen worden en de verschillende wikkelprogramma's vervolgens afgelezen kunnen worden. De machine is leverbaar met een groot aantal opties. Levertijd van de PackAid rekwikkelmachines is ongeveer vier weken na opdracht. De machine maakt deel uit van een groot aantal verschillende rekwikkelmachines die onder de geregistreerde merknaam van PackAid op de markt worden gebracht. De machines worden geïnstalleerd door de eigen servicemensen van PackAid b.v. en we onderhouden de machine ook na levering graag voor u.

Beschikbare opties:

- Wikkelhoogte 2700 mm, 2900 mm of 3100 mm.
- Draaiplateau met een diameter van 1800 of 2200 mm.
- RVS uitvoering
- Oprijplaat voor een standaard palletwagen
- Oprijplaat voor een elektrische hand pallettruck
- Fotocel voor donkere lading.
- Pneumatische aandrukplaat.
- Frame voor veilingkarren / rolcontainers
- Inbouwframe voor het gelijkvloers bevestigen van de machine in de vloer
- Aanrijdbeveiliging
- Overige opties op aanvraag en afhankelijk van technische uitvoerbaarheid.

Standaard specificaties:

Aandrijfmotor	DC motor 1,12 kW
Diameter draaitafel	1650 mm
Machinehoogte	2750 mm
Diameter draaitafel	1650 mm
Grondvlak	1650 x 2950 mm
Gewicht machine	700 kg
Toelaatbaar gewicht	2000 kg
Folie diktes	Alle PE foliesoorten, van 17 tot 35 micron
Positiestop	inclusief
Palletafmeting	Maximaal 1200 x 1200 m bodemmaat
Stuurspanning	24 volt DC
Aansluiting	230 Volt, enkel phase plus nul / 50Hz
Wikkelprogramma's	Standaard voorzien van vier wikkelprogramma's
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	+5 tot +40 ° Celsius